



印刷・パッケージ業界に革新技術を提供する

## 高精度・全自動スタッカーST 200/520



他機種:

- ST 200/720
- ST 200/1020
- SHP 800/520
- SHP 800/720
- SHP 800/1020

- ▶ プログラミング可能・完全自動制御コンピュータコントロールスタッカー
- ▶ 高速スタッキングサイクルタイム
- ▶ 4列スタック。オプションとして、6列スタック可能
- ▶ 包装・ステッチャーおよびその他の後加工機との連結可能
- ▶ 製品数量に対するリセット可能

### 仕様

- 最高生産スピード	250 m/min
- 最大ウェブ幅	520 mm
- 最小ウェブ幅	150 mm
- 紙質	36 gr/m <sup>2</sup> ~160 gr/m <sup>2</sup>

### 精度

タテ・ヨコ スタッキング精度 ±0,5 mm

### 用紙およびカット寸法

用紙サイズ	4" ~ 25" まで無段階
スタック高さ	最小 50 ページ、最高 200mm

### 電気

3 X 380 V / 16 A

### 重量

1,300 kg

### 寸法 LxWxH

2.4m x 1.3m x 1.4m



日本総代理店 株式会社リペロ  
〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-23-1-773  
TEL: 03-3370-6373 FAX: 03-3370-0810